

DM3 EL LP - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



CEMENTOWNIE



PRZEMYSŁ CERAMICZNY I GARNCARSKI



- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta

- ✓ Jednorazowe worki do bezpiecznego usuwania pyłów niebezpiecznych
- ✓ Regulowana wysokość w celu ułatwienia transportu na pojazdach
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Łatwy w obsłudze i niezwykle mobilny
- ✓ Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50
Moc	kW	3,45
Max podciśnienie	mmHg	2.500
Max przepływ powietrza	m³/h	540
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	30.000 - 500
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Filtracja	m³/m²/h	180
System czyszczący		Manual



ZBIORNIK

System rozładunku



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	80x66x155h
Waga	kg	70



JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają trzy silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie oraz przepuszczanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



ZBIORNIK

Odkurzany materiał jest zrzućany do worka Longopac o łącznej długości 20m; gdy część worka jest pełna, operator może całkowicie zabezpieczyć i usunąć tę właśnie część worka, nie wchodząc w kontakt z zebranymi pyłami i nie rozprzestrzeniając ich w środowisku pracy.



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ FILTR KLASY M POKRYTY PTFE