

DM 3 EL - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



PRZEMYSŁ CERAMICZNY I GARNCARSKI



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu
- ✓ Regulowana wysokość w celu ułatwienia transportu na pojazdach
- ✓ Łatwy w obsłudze i niezwykle mobilny



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50
Moc	kW	3,45
Max podciśnienie	mmHg	2.500
Max podciśnienie	mmHg	2.500
Max przepływ powietrza	m³/h	540
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	30.000 - 500
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	
Filtracja	m³/m²/h	180
System czyszczący		Manual



ZBIORNIK

System rozładunku



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	67x66x134h
Waga	kg	77



JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają trzy silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie oraz przepuszczanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



ZBIORNIK

Odkurzany materiał gromadzony jest w metalowym zbiorniku na kółkach, który można wyjąć i łatwo opróżnić. Zanieczyszczenia można zbierać również do opcjonalnych, jednorazowych worków, w celu bezpieczniejszego i wygodniejszego ich usuwania. Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ FILTR KLASY M POKRYTY PTFE
- ✓ FILTR ODPORNY NA TEMPERATURĘ (DO 250° CELSIUSA)
- ✓ KOMORA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ ZBIORNIK I KOMORA FILTRA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ OSŁONA CYKLONOWA FILTRA
- ✓ POJEMNIK ABS NA AKCESORIA ORAZ UCHWYT RURY METALOWEJ
- ✓ UZIEMIENIE