

DM3 - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



PRZEMYSŁ CERAMICZNY I GARNCARSKI



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



PRZEMYSŁ OPTYCZNY



- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych

- ✓ Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra



JEDNOSTKA SSĄCA

| | | |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Napięcie | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Moc | kW | 3,45 |
| Max podciśnienie | mmH ₂ O | 2.500 |
| Max przepływ powietrza | m ³ /h | 540 |
| Średnica przyłącza | mm | 80 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 76 |



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Typ filtra | | Star |
| Powierzchnia – Średnica | cm ² -mm | 30.000 - 500 |
| Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| Filtracja | m ³ /m ² /h | 180 |
| System czyszczący | | Manual |



ZBIORNIK

| | | |
|-----------|---|-----|
| Pojemność | l | 100 |
|-----------|---|-----|



POJEMNOŚĆ

| | | |
|---------|----|------------|
| Wymiary | cm | 77x66x150h |
| Waga | kg | 85 |



JEDNOSTKA SSĄCA

Odkurzacz jest wyposażony w mocny i wyjątkowo niezawodny jednofazowy silnik bocznikowy, którego żywotność wynosi do 1200 godzin.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ FILTR KLASY M POKRYTY PTFE
- ✓ ZBIORNIK I KOMORA FILTRA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ ZAWÓR PŁYWAKOWY ZATRZYMUJĄCY SSANIE KIEDY ZBIORNIK JEST PEŁEN PŁYNU
- ✓ UZIEMIENIE
- ✓ OSŁONA CYKLONOWA FILTRA
- ✓ POJEMNIK ABS NA AKCESORIA ORAZ UCHWYT RURY METALOWEJ
- ✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
- ✓ FILTR ODPORNY NA TEMPERATURĘ (DO 200° CELSIUSA)
- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ KOMORA ZE STALI NIERDZEWNEJ