

DM2 BL IECEx - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ATEX



PYŁY WYBUCHOWE I PRZEWODZĄCE



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Manometr to wykrywania zatkania filtra
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304

- ✓ Uziemienie
- ✓ Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu
- ✓ Silnik o bardzo długiej żywotności
- ✓ Wysoka efektywność filtracji
- ✓ Certyfikat IECEx



JEDNOSTKA SSĄCA

Oznaczenie	Ex tb IIIC T135°C Da/Db	
Napięcie	V - Hz	230 - 50 1~
Moc	kW	2,2
Max podciśnienie	mmHg	2.250
Max przepływ powietrza	m³/h	430
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	74



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Star	
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	30.000 - 500
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
System czyszczący	Manual	



ZBIORNIK

Pojemność	l	100
-----------	---	-----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	77x66x150h
Waga	kg	85



JEDNOSTKA SSĄCA

Głowica ssąca wyposażona jest w dwa silniki bezszczotkowe: które pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Silniki są chronione przez szereg filtrów i uruchamiane niezależnie za pomocą dwóch przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie siły ssania do aktualnych potrzeb.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.

Zainstalowany, antystatyczny, poliestrowy filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, zapewnia wysoką odporność na zapychanie i przenikanie drobnego pyłu.



ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, posiada system do szybkiego usuwania zebranych zanieczyszczeń.



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ FILTR KLASY M POKRYTY PTFE
- ✓ ZBIORNIK I KOMORA FILTRA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ OSŁONA CYKLONOWA FILTRA
- ✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE