

DM2 1/2D - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ATEX



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



- ✓ Manometr to wykrywania zatkania filtra
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304
- ✓ Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu
- ✓ Wysoka efektywność filtracji
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Zawiera zestaw akcesoriów
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	115/230 - 50/60 1~
Moc	kW	2,2
Max podciśnienie	mmHg	2.250
Max przepływ powietrza	m³/h	430
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	76
Oznaczenie	II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc	
Sterfy ATEX	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Star	
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	30.000-500
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
System czyszczący	Manual	



ZBIORNIK

Pojemność	l	100
-----------	---	-----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	66x83x159h
Waga	kg	87



JEDNOSTKA SSĄCA

Głowica ssąca wyposażona jest w dwa silniki bezszczotkowe: które pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Silniki są chronione przez szereg filtrów i uruchamiane niezależnie za pomocą dwóch przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie siły ssania do aktualnych potrzeb.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zainstalowany, antystatyczny, poliestrowy filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, zapewnia wysoką odporność na zapychanie i przenikanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



ZBIORNIK

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, posiada system do szybkiego usuwania zebranych zanieczyszczeń.

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.