

DBFV 05 Z22 - JEDNOSTKA SSĄCA



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



CEMENTOWNIE



PRZETWÓRSTWO KAWY, HERBATY, TY



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Skrócony czas przestoju obrabiarek
- ✓ Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- ✓ Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Długa żywotność
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 22



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	400 - 50 3~
Moc	kW	0,4 - 1,8
Stopień ochrony	IP	65
Max podciśnienie	mmHg	1.500
Max przepływ powietrza	m³/h	100
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	65



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Bag	
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	2.000 - 280
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M



ZBIORNIK

Pojemność	l	15
-----------	---	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	50x33x73h
Waga	kg	30



JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej.

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza silnik, zapewniając dodatkowe powietrze do jego chłodzenia.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zmontowany poliestrowy filtr workowy, gwarantuje dużą powierzchnię filtracyjną i wysoką odporność na przepuszczanie pyłu oraz zapychanie.



ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



OPCJE

- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ CAŁA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ UZIEMIENIE