

## DBFV 10 - TRÓJFAZOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



CEMENTOWNIE



PRZETWÓRSTWO KAWY, HERBATY, TYTONIU



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Skrócony czas przestoju obrabiarek
- ✓ Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Długa żywotność
- ✓ Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta



### JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	400 - 50
Moc	kW	0,85
Stopień ochrony	IP	55/F
Max podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2.000
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	150
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	69
Oznaczenie	Sterfy ATEX	
Oznaczenie	Sterfy ATEX	



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Bag	
Powierzchnia – Średnica	cm <sup>2</sup> -mm	2.000 - 280
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE



### ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	15
-----------------------	------	----



### POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	50x33x73h
Waga	kg	35



## JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza silnik, zapewniając dodatkowe powietrze do jego chłodzenia.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zmontowany poliestrowy filtr workowy, gwarantuje dużą powierzchnię filtracyjną i wysoką odporność na przepuszczanie pyłu oraz zapychanie.



## ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



## OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ UZIEMIENIE
- ✓ CAŁA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ