

AS 70 - TRÓJFAZOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE



PRODUCENCI WYPOSAŻENIA ORYGINALNEGO OEM




PRODUKCJA OPAKOWAŃ



PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH



PRZEMYSŁ TEKSTYLNÝ



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Zaprojektowany do zbierania ścinków i innych odpadów z linii pakujących
- ✓ Zbiornik wyposażony w nylonowy worek filtrujący o dużej pojemności

- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Przystosowany do pracy ciągłej 24/7
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Łatwy w obsłudze i niezwykle mobilny



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	400 - 50
Moc	kW	5,5
Stopień ochrony	IP	65
Max podciśnienie	mmH ₂ O	3.600
Max przepływ powietrza	m ³ /h	530
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	71
Podciśnienie przy pracy ciągłej	mmH ₂ O	3.000



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Bag	
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Nylon - L



ZBIORNIK

Pojemność	l	210
-----------	---	-----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	63x100x125h
Waga	kg	125



JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Dzięki nylonowemu workowi filtrującemu można łatwo zebrać i usunąć dużą ilość lekkiego materiału o powiększonych gabarytach. Przezroczyste tylne okienko na górnej pokrywie pozwala kontrolować poziom napełnienia worka filtrującego.



ZBIORNIK

Materiał jest zaciągany od góry, przez wlot ssący umieszczony na górnej pokrywie odkurzacza, a następnie gromadzony jest w worku zbiorczym. W ten sposób materiał nie jest zbierany przy samym wlocie, dzięki czemu unika się zatkania urządzenia.



OPCJE

- ✓ UZIEMIENIE
- ✓ SITO ZE STALI NIERDZEWNEJ