

## DM3 AIREX 19V 1/2D - 2/2G - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM



PRZEMYSŁ STOCZNIOWY



PRZEMYSŁ OPTYCZNY



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Uziemienie
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 1, 2, 21 i 22
- ✓ Komora filtracyjna oraz zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej
- ✓ Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego



### JEDNOSTKA SSĄCA

|                                   |                    |               |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Sterfy ATEX                       |                    | 1, 2, 21, 22  |
| Oznaczenie                        |                    | II 2G - II 2D |
| Zapotrzebowanie powietrza         | nlt / min          | 1.530         |
| Wymagane ciśnienie                | bar                | 6             |
| Ø węża doprowadzającego powietrze | mm                 | 20            |
| Max podciśnienie                  | mmH <sub>2</sub> O | 5.000         |
| Max przepływ powietrza            | m <sup>3</sup> /h  | 465           |
| Średnica przyłącza                | mm                 | 80            |
| Poziom hałasu                     | dB(A)              | 74            |



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Typ filtra              |                     | Star              |
| Powierzchnia – Średnica | cm <sup>2</sup> -mm | 30.000 - 500      |
| Materiał – Skuteczność  | IEC 60335-2-69      | Polyester - ANT M |
| System czyszczący       |                     | Manual            |



### ZBIORNIK

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Pojemność | l | 100 |
|-----------|---|-----|



### POJEMNOŚĆ

|         |    |            |
|---------|----|------------|
| Wymiary | cm | 62x62x160h |
| Waga    | kg | 80         |



## JEDNOSTKA SSĄCA

Siła ssania jest generowana poprzez zestaw dysz, chronionych wewnątrz solidnej, stalowej głowicy, zawierającej materiał pochłaniający dźwięk, który minimalizuje hałas podczas pracy.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zainstalowany, antystatyczny, poliestrowy filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, zapewnia wysoką odporność na zapychanie i przenikanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



## ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.

Odkurzany materiał jest umieszczony w opuszczanym zbiorniku ze stali nierdzewnej AISI304 zamontowanym na kółkach, co umożliwia łatwe i bezpieczne jego usunięcie. W razie potrzeby odkurzane zanieczyszczenia można zbierać bezpośrednio do papierowego worka.



## OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ \*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*