

DM3 AIREX 25V - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM



PRZEMYSŁ STOCZNIOWY



PRZEMYSŁ OPTYCZNY



PIASKOWANIE (ŚRUTOWANIE)



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Zasilanie sprężonym powietrzem przez podwójny zespół ssący Venturiego
- ✓ Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304
- ✓ Uziemienie
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 1, 2, 21 i 22
- ✓ Komora filtracyjna oraz zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej
- ✓ Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego



JEDNOSTKA SSĄCA

Sterfy ATEX		1, 2, 21, 22
Oznaczenie		II 2G - II 2D
Zapotrzebowanie powietrza	nlt / min	2.500
Wymagane ciśnienie	bar	6
Ø węża doprowadzającego powietrze	mm	20
Max podciśnienie	mmH ₂ O	5.000
Max podciśnienie	mmH ₂ O	5.000
Max przepływ powietrza	m ³ /h	590
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	74



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia – Średnica	cm ² -mm	30.000 - 500
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
System czyszczący		Manual



ZBIORNIK

Pojemność	l	100
-----------	---	-----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	62x62x160h
Waga	kg	80



JEDNOSTKA SSĄCA

Siła ssania jest generowana poprzez zestaw dysz, chronionych wewnątrz solidnej, stalowej głowicy, zawierającej materiał pochłaniający dźwięk, który minimalizuje hałas podczas pracy.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zainstalowany, antystatyczny, poliestrowy filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, zapewnia wysoką odporność na zapychanie i przenikanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.

Odkurzany materiał jest umieszczony w opuszczanym zbiorniku ze stali nierdzewnej AISI304 zamontowanym na kółkach, co umożliwia łatwe i bezpieczne jego usunięcie. W razie potrzeby odkurzane zanieczyszczenia można zbierać bezpośrednio do papierowego worka.



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***