delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

MTL 452 DS - INDUSTRIAL SINGLE PHASE

ALUMINIUM I PVC

CEMENTOWNIE

PRZEMYSŁ CERAMICZNY I GARNCARSKI

PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY

FIRMY SPRZĄTAJĄCE

- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Skrócony czas przestoju obrabiarek
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Zawiera zestaw akcesoriów
- ✓ Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu

JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50
Moc	kW	2,3
Max podciśnienie	mmH□O	2.500
Max przepływ powietrza	m³/h	360
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	76

JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	20.000 - 420
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Filtracja	m³/m²/h	180
System czyszczący		Manual

ZBIORNIK

System rozładunku		
Pojemność	l	45

POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	58x63x125h
Waga	kg	48

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają dwa silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy.

JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie oraz przepuszczanie drobnego pyłu.
Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.

ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.
Metalowy zbiornik na odpady, ma system szybkiego odłączenia od odkurzacza, co pozwala na sprawne usunięcie zebranych zanieczyszczeń.

OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ ANTYSTATYCZNY FILTR KLASY M
- ✓ FILTR KLASY M POKRYTY PTFE
- ✓ FILTR ODPORNY NA TEMPERATURĘ (DO 250° CELSIUSA)
- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ ZBIORNIK I KOMORA FILTRA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ OSŁONA CYKLONOWA FILTRA
- ✓ POJEMNIK ABS NA AKCESORIA ORAZ UCHWYT RURY METALOWEJ

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI