


MTL 802 WD EX 3GD T - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ATEX


PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH



UTYLIZACJA ODPADÓW - RECYKLING



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Wąż spustowy dla płynów
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 22

- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 2
- ✓ Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304
- ✓ Uziemienie
- ✓ Jednoczesne zbieranie zanieczyszczeń stałych, pylistych i płynnych


JEDNOSTKA SSĄCA

Sterfy ATEX		2/22
Oznaczenie		3GD
Napięcie	V - Hz	400 - 50
Moc	kW	1,8
Stopień ochrony	IP	67
Max podciśnienie	mmH2O	1.800
Max przepływ powietrza	m ³ /h	250
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	70


JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Bag
Powierzchnia - Średnica	cm ² -mm	8.000 - 420
Materiał - Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M


ZBIORNIK

Zbiornik na odpady		AISI304 Stainless steel
System rozładunku		Discharge hose
Pojemność	lt.	80


POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	53x66x120h
Waga	kg	43



JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zawór pływakowy zatrzymuje ssanie, kiedy płyn w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom i zapobiega jego przelaniu.

Zmontowany poliestrowy filtr workowy, gwarantuje dużą powierzchnię filtracyjną i wysoką odporność na przepuszczanie pyłu oraz zapychanie.



ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.

Odkurzany materiał jest zbierany do opuszczanego zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej AISI304 i zamontowanego na kołach, co umożliwia łatwe i bezpieczne usuwanie zebranych zanieczyszczeń. Zebrany płyn może być usunięty przy pomocy węża spustowego umieszczonego z tyłu odkurzacza.



OPCJE

✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE