

DM3 EL CLEAR AUT - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- ✓ Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Zawiera zawór przesuwny dla systemu DUSTOP



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50 1~
Moc	kW	3,45
Max podciśnienie	mmHg	2.500
Max przepływ powietrza	m³/h	540
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Cartridge	
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	30.000 - 360
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
System czyszczący	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	



ZBIORNIK

Pojemność	l	45
-----------	---	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	69x63x126h
Waga	kg	83



JEDNOSTKA SSĄCA

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego systemu odwracalnego impulsu DUSTOP: zamykając wlot ssący i otwierając klapę w komorze filtra, strumień powietrza wygenerowany przez silnik dokładnie i bezpiecznie czyści filtr, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



ZBIORNIK

Metalowy zbiornik na odpady, ma system szybkiego odłączenia od odkurzacza, co pozwala na sprawne usunięcie zebranych zanieczyszczeń.



OPCJE



FILTR ABSOLUTNY HEPA