

## AS FIXE 3M - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



PRZEMYSŁ CERAMICZNY I GARNCARSKI



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



PRZEMYSŁ SKÓRZANY



PRZEMYSŁ DRZEWNY



- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Niski poziom hałasu

- ✓ Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Rozładunek za pomocą klapy balansowej
- ✓ Przycisk zdalnego sterowania



### JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50
Moc	kW	3,45
Max podciśnienie	mmH2O	2.500
Max podciśnienie	mmH2O	2.500
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	540
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	76



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia – Średnica	cm <sup>2</sup> -mm	20.000 - 500
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - L
System czyszczący		Manual



### ZBIORNIK

Pojemność	lt.	45
-----------	-----	----



### POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	58x55x140h
Waga	kg	55



## JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają trzy silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytlumionej głowicy.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie oraz przepuszczanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



## ZBIORNIK

W zestawie znajduje się kłapa wyładowcza: zebrany materiał jest opróżniany dopiero po wyłączeniu ssania.



## OPCJE

✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE