



## AS FIXE - TRÓJFAZOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



CEMENTOWNIE



BUDYNKI I KONSTRUKCJE



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Długa żywotność
- ✓ Rozładunek za pomocą klapy balansowej
- ✓ Przycisk zdalnego sterowania
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika



### JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	400 - 50
Moc	kW	3
Max podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	3.200
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	318
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	75



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia - Średnica	cm <sup>2</sup> -mm	30.000 - 500
Materiał - Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - L
System czyszczący		Manual



### ZBIORNIK

Ø



## JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie oraz przepuszczanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



## ZBIORNIK

W zestawie znajduje się kłapa wyładowcza: zebrany materiał jest opróżniany dopiero po wyłączeniu ssania.



## OPCJE

- ✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
- ✓ ALTERNATYWNY SYSTEM OPRÓŻNIANIA