


MTL 802 OIL - PRZEMYSŁOWE ODKURZACZE DO SEPARACJI OLEJU I WIÓRÓW



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wąż spustowy dla płynów
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Filtracja i odzysk oleju lub cieczy chłodzącej
- ✓ Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50 1~
Moc	kW	2,3
Max podciśnienie	mmHg	2.500
Max przepływ powietrza	m³/h	360
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	
Materiał - Filtracja	Polypropylene - 50µm	



ZBIORNIK

Pojemność dla cieczy	l	50
Pojemność dla odpadów stałych	l	30
Zawór pływakowy		



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	53x59x106h
Waga	kg	40



JEDNOSTKA SSĄCA

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza silnik, zapewniając dodatkowe powietrze do jego chłodzenia.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zawór pływakowy zatrzymuje ssanie, kiedy płyn w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom i zapobiega jego przelaniu.



ZBIORNIK

Odkurzacz jest zamontowany na solidnym stalowym podwoziu, wyposażonym w przemysłowe, olejoodporne koła (w tym z hamulcem) oraz w uchwyty na węże.

Zebrany płyn można usunąć przy pomocy węża spustowego znajdującego się z tyłu odkurzacza



OPCJE

- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ SITO ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ POJEMNIK ABS NA AKCESORIA ORAZ UCHWYT RURY METALOWEJ