



## MTL 802 WXP - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



BUDYNKI I KONSTRUKCJE



PRODUKCJA ALKOHOLI



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



WYKAŃCZANIE PRODUKTU



- ✓ Dwa mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Filtr PPL do separacji odpadów stałych
- ✓ Wąż spustowy dla płynów

- ✓ Zestaw akcesoriów w standardzie
- ✓ Pompa zanurzeniowa do wypompowania zebranego płynu
- ✓ Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304
- ✓ Jednoczesne zbieranie płynów oraz ich opróżnianie



### JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50
Moc	kW	2,3
Max podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2.500
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	360
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	76



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Materiał - Filtracja	Polypropilene - 300µm
----------------------	-----------------------



### ZBIORNIK

System rozładunku	Immersion pump (100lt/min)	
Pojemność	lt	80
Prędkość rozładunku	l / min	100



### POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	53x59x105h
Waga	kg	50



## JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają dwa silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zawór pływakowy zatrzymuje ssanie, kiedy płyn w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom i zapobiega jego przelaniu.



## ZBIORNIK

Odkurzacz jest zamontowany na solidnym stalowym podwoziu, wyposażonym w przemysłowe, olejoodporne koła (w tym z hamulcem) oraz w uchwyty na węże.

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, posiada system do szybkiego usuwania zebranych zanieczyszczeń.

Przefiltrowany płyn można łatwo i szybko usunąć dzięki zamontowanej pompie zanurzeniowej



## OPCJE

✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE