

MTL 202 DS LP - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



BUDYNKI I KONSTRUKCJE



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Dwa mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Regulowana wysokość w celu ułatwienia transportu na pojazdach
- ✓ Zawiera zawór przesuwny dla systemu DUSTOP
- ✓ Zbiornik standardowy lub Longopac stosowany zamiennie w zależności od bieżących potrzeb



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50 1~
Moc	kW	2,3
Max podciśnienie	mmHg	2.500
Max przepływ powietrza	m³/h	360
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Cartridge	
Powierzchnia - Średnica	cm²-mm	30.000 - 360
Materiał - Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Filtracja	m³/m²/h	120
System czyszczący	Dustop	



ZBIORNIK

System rozładunku



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	50x48x125h
Waga	kg	55



JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają dwa silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zainstalowany, antystatyczny poliestrowy filtr kartridżowy ma dużą powierzchnię i zapobiega zapychaniu się filtra.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego systemu odwracalnego impulsu DUSTOP: zamykając wlot ssący i otwierając klapę w komorze filtra, strumień powietrza wygenerowany przez silnik dokładnie i bezpiecznie czyści filtr, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



ZBIORNIK

Odkurzany materiał jest zrzucany do worka Longopac o łącznej długości 20m; gdy część worka jest pełna, operator może całkowicie zabezpieczyć i usunąć tą właśnie część worka, nie wchodząc w kontakt z zebranymi pyłami i nie rozprzestrzeniając ich w środowisku pracy.



OPCJE

- ✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ ANTYSTATYCZNY FILTR KLASY M
- ✓ RAMA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ ZDALNE STEROWANIE
- ✓ KOMORA ZE STALI NIERDZEWNEJ