

## 352 AIREX 2V - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM



PRZEMYSŁ STOCZNIOWY



PIASKOWANIE (ŚRUTOWANIE)



- ✓ Zasilanie sprężonym powietrzem przez podwójny zespół ssący Venturiego
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 1, 2, 21 i 22
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Wysoka skuteczność filtracji
- ✓ Wysokowydajny system Venturi, mimo niskiego poziomu zużycia energii
- ✓ Odkurzacz do intensywnego użytkowania
- ✓ Wysoka efektywność filtracji
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Wytrzymała, stalowa konstrukcja



### JEDNOSTKA SSĄCA

|                                   |         |               |
|-----------------------------------|---------|---------------|
| Sterfy ATEX                       |         | 1, 2, 21, 22  |
| Oznaczenie                        |         | II 2G - II 2D |
| Zapotrzebowanie powietrza         | l / min | 3.000         |
| Wymagane ciśnienie                | bar     | 6             |
| Ø węża doprowadzającego powietrze | mm      | 12            |
| Max podciśnienie                  | mmHg    | 4.180         |
| Max przepływ powietrza            | m³/h    | 300           |
| Średnica przyłącza                | mm      | 80            |
| Poziom hałasu                     | dB(A)   | 73            |



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

|                         |                |                   |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Typ filtra              |                | Star              |
| Powierzchnia – Średnica | cm²-mm         | 20.000 - 420      |
| Materiał – Skuteczność  | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| System czyszczący       |                | Manual            |



### ZBIORNIK

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| Pojemność | lt | 45 |
|-----------|----|----|



### POJEMNOŚĆ

|         |    |            |
|---------|----|------------|
| Wymiary | cm | 70x55x127h |
| Waga    | kg | 50         |



## JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają dwie zwężki Venturi (sprężonego powietrza), umieszczone w stalowej, dobrze wytłumionej głowicy, by zminimalizować poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zainstalowany, antystatyczny, poliestrowy filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, zapewnia wysoką odporność na zapychanie i przenikanie drobnego pyłu.

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.



## ZBIORNIK

Odkurzany materiał jest zbierany do opuszczanego zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej AISI304 i zamontowanego na kołach, co umożliwia łatwe i bezpieczne usuwanie zebranych zanieczyszczeń.



## OPCJE

- ✓ CAŁA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA