delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

452 AIR 14V - ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY

- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Wysoka skuteczność filtracji
- ✓ Zasilanie sprężonym powietrzem przez podwójny zespół ssący Venturiego
- ✓ Filtr antystatyczny o dużej powierzchni
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Łatwy w obsłudze i niezwykle mobilny

JEDNOSTKA SSĄCA

Zapotrzebowanie powietrza	nlt / min	1458 (87)
Wymagane ciśnienie	bar	6
Ø węża doprowadzjacego powietrze	mm	12
Max podciśnienie	mmH□O	3700
Max przepływ powietrza	m³/h	300
Poziom hałasu	dB(A)	68

JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	20000 - 420
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
System czyszczący		Manual

ZBIORNIK

Pojemność	l	45

POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	58x63x119h
Waga	kg	49

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewnia zwężka Venturi (sprężonego powietrza), umieszczona w stalowej, dobrze wytłumionej głowicy, by zminimalizować poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy.
W głowicy ssącej umieszczony jest czujnik oraz manometr, pozwalające wykryć ewentualne zatkanie filtra.

JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie oraz przepuszczanie drobnego pyłu.
Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy.

ZBIORNIK

Metalowy zbiornik na odpady, ma system szybkiego odłączenia od odkurzacza, co pozwala na sprawne usunięcie zebranych zanieczyszczeń.

OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ FILTR KLASY M POKRYTY PTFE
- ✓ FILTR ODPORNY NA TEMPERATURĘ (DO 250° CELSIUSA)
- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ ZBIORNIK I KOMORA FILTRA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ OSŁONA CYKLONOWA FILTRA
- ✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI