


802 WD AIREX 14V 1/3D - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



PRODUKCJA OPAKOWAŃ



- ✓ Manometr to wykrywania zatkania filtra
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku
- ✓ Wąż spustowy dla płynów
- ✓ Uziemienie
- ✓ Wielka moc dzięki wielodyskowej zwężce Venturiego



JEDNOSTKA SSĄCA

Sterfy ATEX		3D (20 int/22 ext)
Zapotrzebowanie powietrza	nlt / min	1458
Wymagane ciśnienie	bar	6
Ø węża doprowadzającego powietrze	mm	12
Max podciśnienie	mmHg	3700
Max przepływ powietrza	m³/h	300
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	68
Oznaczenie		II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Bag
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	8.000 - 420
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	80
-----------------------	------	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	62x53x108h
Waga	kg	36



JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewnia zwężka Venturi (sprężonego powietrza), umieszczona w stalowej, dobrze wytłumionej głowicy, by zminimalizować poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy.

W głowicy ssącej umieszczony jest czujnik oraz manometr, pozwalające wykryć ewentualne zatkanie filtra.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zawór pływakowy zatrzymuje ssanie, kiedy płyn w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom i zapobiega jego przelaniu.

Filtr propylenowy do płynów jest instalowany w górnej części odkurzacza. Filtr ten gwarantuje wydajną filtrację odkurzanego oleju a dodatkowy plastikowy filtr piankowy zapobiega przedostawaniu się większości mokrej mgły do silnika.

Filtr przeciwpływowy jest wykonany z podwójnego worka (poliester + nylon) i ma system samoczyszczenia działający na zasadzie różnicy ciśnień.



ZBIORNIK

Odkurzacze są montowane na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.



OPCJE

✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ