

802 WD AIREX 1V - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM



PRODUKCJA OPAKOWAŃ



PRZEMYSŁ OPTYCZNY



PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH



PRZEMYSŁ TEKSTYLNÝ



WYKAŃCZANIE PRODUKTU



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Filtr PPL do separacji odpadów stałych

- ✓ Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku
- ✓ Wąż spustowy dla płynów
- ✓ Zasilanie sprężonym powietrzem przez pojedynczy zespół ssący Venturiego
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 1, 2, 21 i 22



JEDNOSTKA SSĄCA

Sterfy ATEX		1, 2, 21, 22
Oznaczenie		II 2G - II 2D
Zapotrzebowanie powietrza	l / min	1500
Wymagane ciśnienie	bar	6
Ø węża doprowadzającego powietrze	mm	12
Max podciśnienie	mmHg	4180
Max przepływ powietrza	m³/h	150
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	73



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Bag
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	8.000 - 420
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M



ZBIORNIK

Pojemność	lt	80
-----------	----	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	62x53x108h
Waga	kg	35



JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewnia zwężka Venturi (sprężonego powietrza), umieszczona w stalowej, dobrze wytłumionej głowicy, by zminimalizować poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy.

W głowicy ssącej umieszczony jest czujnik oraz manometr, pozwalające wykryć ewentualne zatkanie filtra.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zawór pływakowy zatrzymuje ssanie, kiedy płyn w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom i zapobiega jego przelaniu.

Filtr propylenowy do płynów jest instalowany w górnej części odkurzacza. Filtr ten gwarantuje wydajną filtrację odkurzanego oleju a dodatkowy plastikowy filtr piankowy zapobiega przedostawaniu się większości mokrej mgły do silnika.

Filtr przeciwpływowy jest wykonany z podwójnego worka (poliester + nylon) i ma system samoczyszczenia działający na zasadzie różnicy ciśnień.



ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.



OPCJE



FILTR ABSOLUTNY HEPA