

## 802 WD AIREX 2V - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM



PRODUCENCI WYPOSAŻENIA ORYGINALN



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



PRZEMYSŁ OPTYCZNY



PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH



- ✓ Manometr to wykrywania zatkania filtra
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku

- ✓ Wąż spustowy dla płynów
- ✓ Zasilanie sprężonym powietrzem przez podwójny zespół ssący Venturiego
- ✓ Uziemienie
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 1, 2, 21 i 22



### JEDNOSTKA SSĄCA

Sterfy ATEX		1, 2, 21, 22
Oznaczenie		II 2G - II 2D
Zapotrzebowanie powietrza	l / min	3000
Wymagane ciśnienie	bar	6
Ø węża doprowadzającego powietrze	mm	12
Max podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	4180
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	300
Średnica przyłącza	mm	80
Poziom hałasu	dB(A)	73



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Bag
Powierzchnia – Średnica	cm <sup>2</sup> -mm	8.000 - 420
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M



### ZBIORNIK

Pojemność	lt	80
-----------	----	----



### POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	62x53x108h
Waga	kg	36



## JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają dwie zwężki Venturi (sprężonego powietrza), umieszczone w stalowej, dobrze wytlumionej głowicy, by zminimalizować poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy.

W głowicy ssącej umieszczony jest czujnik oraz manometr, pozwalające wykryć ewentualne zatkanie filtra.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zawór pływakowy zatrzymuje ssanie, kiedy płyn w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom i zapobiega jego przelaniu.

Filtr propylenowy do płynów jest instalowany w górnej części odkurzacza. Filtr ten gwarantuje wydajną filtrację odkurzanego oleju a dodatkowy plastikowy filtr piankowy zapobiega przedostawaniu się większości mokrej mgły do silnika.

Filtr przeciwpłyłowy jest wykonany z podwójnego worka (poliester + nylon) i ma system samoczyszczenia działający na zasadzie różnicy ciśnień.



## ZBIORNIK

Odkurzacze są montowane na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.



## OPCJE

✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA