

AIR 201 - ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM



PIASKOWANIE (SRUTOWANIE)



- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Boczny wlot ssący zintegrowany z cyklonem separującym
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Manometr do wykrywania zatkania filtra
- ✓ Zaprojektowany do zbierania pyłów po piaskowaniu
- ✓ Wloty do transportu przy pomocy wózków widłowych



JEDNOSTKA SSĄCA

Zapotrzebowanie powietrza	nlt / min	2500
Wymagane ciśnienie	bar	6
Ø węża doprowadzającego powietrze	mm	12
Max podciśnienie	mmHg	5000
Max przepływ powietrza	m³/h	590
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Cartridge	
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	36000-560
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
System czyszczący	SELF CLEAN	



ZBIORNIK

Pojemność	l	200
-----------	---	-----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	77x68x198h
Waga	kg	110



JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewnia zwężka Venturi (sprężonego powietrza), umieszczona w stalowej, dobrze wytłumionej głowicy, by zminimalizować poziom wytwarzanego hałasu podczas pracy.

W głowicy ssącej umieszczony jest czujnik oraz manometr, pozwalające wykryć ewentualne zatkanie filtra.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zainstalowany, antystatyczny poliestrowy filtr kartridżowy ma dużą powierzchnię i zapobiega zapychaniu się filtra.

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach.

Zintegrowany zawór motylowy do zrzutu zanieczyszczeń.

Wloty dla wózków widłowych, dla łatwego transportu i rozładunku.



OPCJE



CERTYFIKACJA ATEX 22