

B200 M - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



PRZEMYSŁ METALURGICZNY



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Filtracja i odzysk oleju lub cieczy chłodzącej
- ✓ Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50 1~
Moc	kW	3
Max podciśnienie	mmHg	2400
Max przepływ powietrza	m³/h	540
Średnica przyłącza	mm	90
Poziom hałasu	dB(A)	77



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	12000 - 500
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Filtracja	m³/m²/h	500
System czyszczący		Manual



ZBIORNIK

System rozładunku		
Pojemność dla cieczy	l	30
Pojemność dla odpadów stałych	l	200



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	93x81x124h
Waga	kg	160



JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają trzy silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtracyjnej, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie oraz przepuszczanie drobnego pyłu.



ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach. Zbiornik jest kompaktowy i zawiera metalowe sito, które zatrzymuje zanieczyszczenia stałe.



OPCJE

✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE