



DBF 05 - TRÓJFAZOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



PRODUCENCI WYPOSAŻENIA ORYGINALNEGO OEM



CEMENTOWNIE



PRODUKCJA OPAKOWAŃ



PRZETWÓRSTWO KAWY, HERBATY, TYTONIU



- ✓ Side channel blower motor , powerful and silent, totally maintenance free, suitable for continuous duty
- ✓ Largest surface filter in its category
- ✓ Pressure relief valve for motor protection
- ✓ Low noise level
- ✓ Easy filter replacement
- ✓ Reduced downtime of machine tools
- ✓ Possibility of integration on other vacuum cleaners
- ✓ Modularity is guaranteed to fulfil the client's needs
- ✓ Full customization for specific needs
- ✓ Long lasting



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	400 - 50
Moc	kW	0,4
Stopień ochrony	IP	55/F
Max podciśnienie	mmH2O	1.750
Max podciśnienie	mmH2O	1.750
Max przepływ powietrza	m ³ /h	100
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	65



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Bag
Powierzchnia - Średnica	cm ² -mm	2.000 - 280
Materiał - Skuteczność	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE



ZBIORNIK

Pojemność	lt.	15
-----------	-----	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	75x34x42h
Waga	kg	30



JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zmontowany poliestrowy filtr workowy, gwarantuje dużą powierzchnię filtracyjną i wysoką odporność na przepuszczanie pyłu oraz zapychanie.



ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ UZIEMIENIE
- ✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE
- ✓ CIŚNIENIOWY ZESTAW DO STABILIZACJI JEDNORAZOWYCH WOKÓW W ZBIORNIKU