

MTL 202 DS CLEAR-AUT - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



BUDYNKI I KONSTRUKCJE



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Zestaw akcesoriów w standardzie
- ✓ Zintegrowany automatyczny system czyszczenia filtra
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	230 - 50
Moc	kW	2,3
Max podciśnienie	mmHg	2.500
Max przepływ powietrza	m³/h	360
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Cartridge
Powierzchnia – Średnica	cm²-mm	15000
Materiał – Skuteczność	IEC 60335-2-69	ANT M PTFE
Filtracja	m³/m²/h	240
System czyszczący		Automatyczny



ZBIORNIK

System rozładunku		Roll-out container
Pojemność	lt	20



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	59x48x116,5h
Waga	kg	55



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



ZBIORNIK

Odkurzany materiał jest zrzucany do worka Longopac o łącznej długości 20m; gdy część worka jest pełna, operator może całkowicie zabezpieczyć i usunąć tą właśnie część worka, nie wchodząc w kontakt z zebranymi pyłami i nie rozprzestrzeniając ich w środowisku pracy.



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ ZBIORNIK I KOMORA FILTRA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ UZIEMIENIE