

## PRO280E 2,2kW - TRANSPORT PNEUMATYCZNY



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



PRZETWÓRSTWO KAWY, HERBATY, TYTONIU



PRZEMYSŁ DRZEWNY



- ✓ Personalizacja i konfiguracja dostępne zgodnie z konkretnymi potrzebami
- ✓ Łatwy w instalacji, włączaniu, użytkowaniu i dezynfekcji
- ✓ Bez zanieczyszczenia środowiska
- ✓ Certyfikat CE oraz FDA do stosowania w przemyśle spożywczym. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów opcjonalnych
- ✓ Zwiększona wydajność

- ✓ Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji
- ✓ Jakość produktu i zachowanie integralności
- ✓ Poprawiona higiena i warunki pracy
- ✓ System zbudowany na turbinie bocznokanałowej - cichym i mocnym silniku trójfazowym, który nie wymaga konserwacji



### JEDNOSTKA SSĄCA

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Napięcie               | V - Hz            | 400-50 3~ |
| Moc                    | kW                | 2,2       |
| Max przepływ powietrza | m <sup>3</sup> /h | 318       |
| Max podciśnienie       | mmHg              | 210       |
| Max podciśnienie       | mmHg              | 210       |



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

|                                   |                |                   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Materiał – Skuteczność            | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| Zużycie powietrza do oczyszczania | l/min          | 350               |



### JEDNOSTKA ROZŁADUNKU

|                      |    |                     |
|----------------------|----|---------------------|
| Ø Rozładunek / Wylot | mm | 100                 |
| Rodzaj rozładunku    |    | Balanced valve plug |



### JEDNOSTKA ZAŁADUNKU

|                                     |    |             |
|-------------------------------------|----|-------------|
| Waga                                | kg | 15          |
| Max objętość ładunku                | l  | 8           |
| Ø systemu transportu pneumatycznego | mm | 50          |
| Wymiary                             | cm | Ø280 - h740 |



## JEDNOSTKA SSĄCA

Bardzo wydajna jednostka ssąca wyposażona w trójfazową, bocznokanałową turbinę ssącą. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej. Na wyposażeniu znajdują się również zawory bezpieczeństwa.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Jednostka filtrująca: antystatyczny, poliestrowy filtr kartridżowy do stosowania w przemyśle spożywczym, certyfikat FDA, zatrzymujący zanieczyszczenia do 1 µm. Statyczny i automatyczny system czyszczenia filtra.



## JEDNOSTKA ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU

Jednoczęściowa jednostka ładująca w kształcie ściętego stożka z wlotem stycznym  
Jednostka rozładunkowa z regulowanym siedziskiem



## PANEL STERUJĄCY

Jednostka sterująca: panel elektryczny z PLC 6I-4O umieszczonym 3 metry od jednostki załadunkowej



## DOSTĘPNE AKCESORIA

- ✓ Wąż elastyczny z certyfikatem FDA
- ✓ Końcówka ssąca
- ✓ Zbiorniki



## OPCJE

- ✓ KOMPONENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316
- ✓ PNEUMATYCZNY SILNIK WIBRACYJNY
- ✓ ZAWÓR UWALNIAJĄCY CIŚNIENIE Z LINII
- ✓ CZĘŚCI W KONTAKCIE Z POLEROWANIEM LUSTRZANYM
- ✓ ZESTAW DO MONTAŻU LUB PODŁĄCZENIA POD INNE SYSTEMY"