

PRO280E 4,3kW - TRANSPORT PNEUMATYCZNY



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



PRZETWÓRSTWO KAWY, HERBATY, TYTONIU



PRZEMYSŁ DRZEWNY



- ✓ Personalizacja i konfiguracja dostępne zgodnie z konkretnymi potrzebami
- ✓ Łatwy w instalacji, włączaniu, użytkowaniu i dezynfekcji
- ✓ Bez zanieczyszczenia środowiska
- ✓ Certyfikat CE oraz FDA do stosowania w przemyśle spożywczym. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów opcjonalnych
- ✓ Zwiększona wydajność
- ✓ System zbudowany na turbinie bocznokanałowej - cichym i mocnym silniku trójfazowym, który nie wymaga konserwacji



JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	4,3
Max przepływ powietrza	m ³ /h	320
Max podciśnienie	mmHg	360
Max podciśnienie	mmHg	360



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zużycie powietrza do oczyszczania	l/min	350
-----------------------------------	-------	-----



JEDNOSTKA ROZŁADUNKU

Ø Rozładunek / Wylot	mm	100
Rodzaj rozładunku	Balanced valve plug	



JEDNOSTKA ZAŁADUNKU

Waga	kg	15
Max objętość ładunku	l	8
Ø systemu transportu pneumatycznego	mm	50
Wymiary	cm	Ø280 - h740



JEDNOSTKA SSĄCA

Bardzo wydajna jednostka ssąca wyposażona w trójfazową, bocznokanałową turbinę ssącą. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej. Na wyposażeniu znajdują się również zawory bezpieczeństwa.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Jednostka filtrująca: antystatyczny, poliestrowy filtr kartridżowy do stosowania w przemyśle spożywczym, certyfikat FDA, zatrzymujący zanieczyszczenia do 1 µm. Statyczny i automatyczny system czyszczenia filtra.



JEDNOSTKA ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU

Jednoczęściowa jednostka ładująca w kształcie ściętego stożka z wlotem stycznym
Jednostka rozładunkowa z regulowanym siedziskiem



PANEL STERUJĄCY

Jednostka sterująca: panel elektryczny z PLC 6I-4O umieszczonym 3 metry od jednostki załadunkowej



DOSTĘPNE AKCESORIA

- ✓ Wąż elastyczny z certyfikatem FDA
- ✓ Końcówka ssąca
- ✓ Zbiorniki



OPCJE

- ✓ KOMPONENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI316
- ✓ PNEUMATYCZNY SILNIK WIBRACYJNY
- ✓ ZAWÓR UWALNIAJĄCY CIŚNIENIE Z LINII
- ✓ CZĘŚCI W KONTAKCIE Z POLEROWANIEM LUSTRZANYM
- ✓ ZESTAW DO MONTAŻU LUB PODŁĄCZENIA POD INNE SYSTEMY"